



Scanningtisch SCAN^{plus} 300 × 300 mit integriertem Messsystem

Spezifikationen

Verfahrbereich	300 × 300 mm (12" × 12")
Verfahrgeschwindigkeit	max. 240 mm/s (mit 4 mm Spindelsteigung)
Wiederholgenauigkeit ¹	< 1 µm (bidirektional)
Genauigkeit ¹	±1 µm
Auflösung	0,05 µm (kleinste Schrittweite)
Orthogonalität	< 10 arcsec
Motortyp	2-Phasen Schrittmotor
Endschalter	optische Lichtschranken
Material / Oberfläche	Aluminium / Eloxalschicht, schwarz lackiert
Gewicht ²	ca. 19,5 kg


Bestellinformation

Bestell-Nr.: 00-24-126-0000

Produktmerkmale

- ▶ mit integriertem Messsystem
- ▶ für Aufricht-Anwendungen
- ▶ lieferbar mit L-förmigen Standleisten oder mikroskopspezifischer Adaption
- ▶ elektronisches Typenschild ETS zur automatischen Erkennung des Scanningtisches und Parametrisierung der Steuerung
- ▶ **5 Jahre Garantie**, sofern der Scanningtisch im System mit der Märzhäuser-Steuerung TANGO betrieben wird

Abmessungen



Zubehör

Vakuumwaferhalter
 drehbar, für 8" und 12" Wafer
 Bestell-Nr.: 00-29-350-8000

Weitere Produkte finden Sie unter:

www.marzhauser.com